

Chemicals
Ligas **sin**[®]
A D H E S I V E

BİRLEŐTİRİCİ GÜÇ



**ÜRÜN
KATALOĐU**

ligasin.com.tr



40+
Yılı aşan tecrübemiz ile

GÜVEN VE MEMNUNİYETİN KİMYASI...

LIGASIN olarak 40 yılı aşan tecrübemizle, Mobilya, Tekstil, Kağıt ambalaj ve Cam mozaik sektörü için su bazlı P.V.A esaslı yapıştırıcılar üretiyoruz.

Sürekli değişen ve çeşitlenen taleplere en kısa sürede en uygun ürünlerle cevap verebilmek için AR-GE, yatırımlarını her geçen gün artırmaya devam ediyoruz, hitap ettiğimiz sektörlerde, müşteri ihtiyaç ve taleplerine en doğru ve tatminkar ürün ve çözümler üretmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

LIGASIN kurulduğu günden bu yana ürün ve müşteri portföyünü sürekli geliştirmekte, dinamik ürünleri ve yenilikçi ekibi kimyanın hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğunun bilinciyle değer katmaya devam ediyoruz.

Uluslararası pazarda 4 kıta, 30'a yakın ülkeye ihracat yapan firmamızın, Kurumsal hedefi, kusursuz dış ticaret ilişkileri kurarak pazar payımızı yükseltmek ve portföyümüze yeni sektörlerde yeni firmalar katarak, müşteri memnuniyeti odaklı ürün ve hizmetlerimizi kalıcı ve sürekli bir hale getirmektir.

İÇİNDEKİLER

İSKELET TUTKALLARI 04-05




LAMİNAT TUTKALLARI 06




SERT AĞAÇ TUTKALLARI 07



KAĞIT AMBALAJ TUTKALLARI 08-11



MOZAİK FİLE TUTKALLARI 12



TEKSTİL LAMİNASYON TUTKALLARI 13



PROFESYONEL TUTKALLAR 14



İSKELET TUTKALLARI



LIGASIN ADS 335 ŞEFFAF AHŞAP TUTKALI

Yonga levha, mdf ve ahşap, ile yapılan mobilya işlerinde, iskelet işlerinde ve yüzey laminatlarında yüksek mukavemetle çok iyi yapışma sağlar. Kuruduktan sonra şeffaflaşır.

Vizkozite:	45000-60000	Ortam ve Malzeme Isısı:	8°C üstünde uygulama
Katı Oranı:	35±1	Presleme Süresi:	40-120 dk.
Açıkta Kalma:	5 dakika	Ambalaj:	25 KG - 30 KG / IBC

LIGASIN ADS 338 ŞEFFAF AHŞAP TUTKALI

Yonga levha, mdf ve ahşap, ile yapılan mobilya işlerinde, iskelet işlerinde ve yüzey laminatlarında yüksek mukavemetle çok iyi yapışma sağlar. Kuruduktan sonra şeffaflaşır.

Vizkozite:	25000 - 40000	Ortam ve Malzeme Isısı:	8°C üstünde uygulama
Katı Oranı:	38±1	Presleme Süresi:	40-120 dk.
Açıkta Kalma:	5 dakika	Ambalaj:	25 KG - 30 KG / IBC



LIGASIN ADS 343 ŞEFFAF AHŞAP TUTKALI

Yonga levha, mdf ve ahşap, ile yapılan mobilya işlerinde, iskelet işlerinde ve yüzey laminatlarında yüksek mukavemetle çok iyi yapışma sağlar. Kuruduktan sonra şeffaflaşır.

Vizkozite:	12000-18000	Ortam ve Malzeme Isısı:	8°C üstünde uygulama
Katı Oranı:	45±1	Presleme Süresi:	40-120 dk.
Açıkta Kalma:	5 dakika	Ambalaj:	25 KG - 30 KG / IBC

LIGASIN ADS 346 İSKELET TUTKALI

Yonga levha, mdf ve ahşap, ile yapılan mobilya işlerinde, iskelet işlerinde ve yüzey laminatlarında yüksek mukavemetle çok iyi yapışma sağlar. Kuruduktan sonra şeffaflaşır.

Vizkozite:	35000 - 50000	Ortam ve Malzeme Isısı:	8°C üstünde uygulama
Katı Oranı:	45±1	Presleme Süresi:	30-110 dk.
Açıkta Kalma:	5 dakika	Ambalaj:	25 KG - 30 KG / IBC



İSKELET TUTKALLARI



LIGASIN ADS 348 İSKELET TUTKALI

Yonga levha, mdf ve ahşap, ile yapılan mobilya işlerinde, iskelet işlerinde ve yüzey laminatlarında yüksek mukavemetle çok iyi yapışma sağlar. Kuruduktan sonra şeffaflaşır.

Vizkozite:	12000 - 18000	Ortam ve Malzeme Isısı:	8°C üstünde uygulama
Katı Oranı:	49±1	Presleme Süresi:	30-110 dk.
Açıkta Kalma:	5 dakika	Ambalaj:	25 KG - 30 KG / IBC

LIGASIN ADS 350 SÜPER İSKELET TUTKALI

Yonga levha, mdf ve ahşap, ile yapılan mobilya işlerinde, iskelet işlerinde ve yüzey laminatlarında yüksek mukavemetle çok iyi yapışma sağlar. Kuruduktan sonra şeffaflaşır.

Vizkozite:	35000 - 50000	Ortam ve Malzeme Isısı:	8°C üstünde uygulama
Katı Oranı:	50±1	Presleme Süresi:	30-110 dk.
Açıkta Kalma:	5 dakika	Ambalaj:	25 KG - 30 KG / IBC



LIGASIN ADS 350 PLUS SÜPER İSKELET TUTKALI

Yonga levha, mdf ve ahşap, ile yapılan mobilya işlerinde, iskelet işlerinde ve yüzey laminatlarında yüksek mukavemetle çok iyi yapışma sağlar. Kuruduktan sonra şeffaflaşır.

Vizkozite:	35000 - 40000	Ortam ve Malzeme Isısı:	8°C üstünde uygulama
Katı Oranı:	55±1	Presleme Süresi:	30-110 dk.
Açıkta Kalma:	5 dakika	Ambalaj:	25 KG - 30 KG / IBC



LIGASIN ADS 650 SERT AĞAÇ TUTKALI

EN 204 standartlarına uygun dayanıklılık gerektiren uygulamalar için üretilen D3 normunda PVA tutkaldır. Neme maruz kalan ahşap işlerde tutkal reksiyonunu tamamladıktan sonra neme dayanımı üst seviyededir

Vizkozite:	35000 - 45000	Ortam ve Malzeme Isısı:	8°C üstünde uygulama
Katı Oranı:	50±1	Presleme Süresi:	30-110 dk.
Açıkta Kalma:	5 dakika	Ambalaj:	25 KG - 30 KG / IBC



LAMİNAT TUTKALLARI



LIGASIN ADS 456 SÜPER BEYAZ TUTKAL

Yonga levha ve mdf yüzeylerin üzerine laminat ve kaplama yapıştırma uygulamalarında kullanılır. Roller ve el merdanesi ile tatbik edilebilir. Soğuk veya sıcak pres kullanıma uygundur. Kuruma süresi malzeme türüne, malzeme kalınlığına ve pres sıcaklığına göre değişiklik gösterir.

Vizkozite:	35000 - 50000	Ortam ve Malzeme Isısı:	8°C üstünde uygulama
Katı Oranı:	55±1	Presleme Süresi:	20°C de 30-40 dk. / 50°C de 15-20 dk
Açıkta Kalma:	5 dakika	Ambalaj:	25 KG - 30 KG / IBC

LIGASIN ADS 456- MASİF SÜPER MASİF TUTKALI

Yonga levha ve mdf yüzeylerin üzerine laminat ve kaplama yapıştırma uygulamalarında kullanılır. Roller ve el merdanesi ile tatbik edilebilir. Soğuk veya sıcak pres kullanıma uygundur. Kuruma süresi malzeme türüne, malzeme kalınlığına ve pres sıcaklığına göre değişiklik gösterir.

Vizkozite:	35000 - 50000	Ortam ve Malzeme Isısı:	8°C üstünde uygulama
Katı Oranı:	55±1	Presleme Süresi:	20°C de 30-40 dk. / 50°C de 15-20 dk
Açıkta Kalma:	5 dakika	Ambalaj:	25 KG - 30 KG / IBC



LIGASIN ADS 458 SÜPER BEYAZ TUTKAL

Yonga levha ve mdf yüzeylerin üzerine laminat ve kaplama yapıştırma uygulamalarında kullanılır. Roller ve el merdanesi ile tatbik edilebilir. Soğuk veya sıcak pres kullanıma uygundur. Kuruma süresi malzeme türüne, malzeme kalınlığına ve pres sıcaklığına göre değişiklik gösterir.

Vizkozite:	35000-50000	Ortam ve Malzeme Isısı:	8°C üstünde uygulama
Katı Oranı:	50±1	Presleme Süresi:	20°C de 30-40 dk. / 50°C de 15-20 dk
Açıkta Kalma:	5 dakika	Ambalaj:	25 KG - 30 KG / IBC

LIGASIN ADS 460 SÜPER BEYAZ TUTKAL

Yonga levha ve mdf yüzeylerin üzerine laminat ve kaplama yapıştırma uygulamalarında kullanılır. Roller ve el merdanesi ile tatbik edilebilir. Soğuk veya sıcak pres kullanıma uygundur. Kuruma süresi malzeme türüne, malzeme kalınlığına ve pres sıcaklığına göre değişiklik gösterir.

Vizkozite:	25000-31000	Ortam ve Malzeme Isısı:	8°C üstünde uygulama
Katı Oranı:	55±1	Presleme Süresi:	20°C de 30-40 dk. / 50°C de 15-20 dk
Açıkta Kalma:	5 dakika	Ambalaj:	25 KG - 30 KG / IBC



SERT AĞAÇ TUTKALLARI



LIGASIN ADS 350 SÜPER İSKELET TUTKALI

Yonga levha ve mdf yüzeylerin üzerine laminat ve kaplama yapıştırma uygulamalarında kullanılır. Roller ve el merdanesi ile tatbik edilebilir. Soğuk veya sıcak pres kullanıma uygundur. Kuruma süresi malzeme türüne, malzeme kalınlığına ve pres sıcaklığına göre değişiklik gösterir.

Vizkozite:	35000 - 50000	Ortam ve Malzeme Isısı:	8°C üstünde uygulama
Katı Oranı:	50±1	Presleme Süresi:	40-120 dk.
Açıkta Kalma:	5 dakika	Ambalaj:	25 KG - 30 KG / IBC

LIGASIN ADS 350 PLUS SÜPER İSKELET TUTKALI

Yonga levha ve mdf yüzeylerin üzerine laminat ve kaplama yapıştırma uygulamalarında kullanılır. Roller ve el merdanesi ile tatbik edilebilir. Soğuk veya sıcak pres kullanıma uygundur. Kuruma süresi malzeme türüne, malzeme kalınlığına ve pres sıcaklığına göre değişiklik gösterir.

Vizkozite:	35000 - 40000	Ortam ve Malzeme Isısı:	8°C üstünde uygulama
Katı Oranı:	55±1	Presleme Süresi:	40-120 dk.
Açıkta Kalma:	5 dakika	Ambalaj:	25 KG - 30 KG / IBC



LIGASIN ADS 650 SERT AĞAÇ TUTKALI

Yonga levha ve mdf yüzeylerin üzerine laminat ve kaplama yapıştırma uygulamalarında kullanılır. Roller ve el merdanesi ile tatbik edilebilir. Soğuk veya sıcak pres kullanıma uygundur. Kuruma süresi malzeme türüne, malzeme kalınlığına ve pres sıcaklığına göre değişiklik gösterir.

Vizkozite:	35000 - 45000	Ortam ve Malzeme Isısı:	8°C üstünde uygulama
Katı Oranı:	50±1	Presleme Süresi:	40-120 dk.
Açıkta Kalma:	5 dakika	Ambalaj:	25 KG - 30 KG / IBC

LIGASIN ADS 6500 SERT AĞAÇ TUTKALI

Yonga levha ve mdf yüzeylerin üzerine laminat ve kaplama yapıştırma uygulamalarında kullanılır. Roller ve el merdanesi ile tatbik edilebilir. Soğuk veya sıcak pres kullanıma uygundur. Kuruma süresi malzeme türüne, malzeme kalınlığına ve pres sıcaklığına göre değişiklik gösterir.

Vizkozite:	25000 - 40000	Ortam ve Malzeme Isısı:	8°C üstünde uygulama
Katı Oranı:	50±1	Presleme Süresi:	30-110 dk.
Açıkta Kalma:	5 dakika	Ambalaj:	26 KG - 30 KG / IBC



KAĞIT AMBALAJ TUTKALLARI



LIGASIN PPR 200 ŞEFFAF KAĞIT TUTKALI

Tam otomatik seri makinelerde kağıdı kağıda yapıştırmak için kullanılan kulak yapıştırma tutkalları. Ürün seri makinelerde kullanıma uygun viskozite, hızlı kuruma ve her türlü kağıda yüksek mukavemette yapışma gücüne sahiptir.

Vizkozite:	5500 - 7000	Ortam ve Malzeme Isısı:	8°C üstünde uygulama
Katı Oranı:	36 ± 1	Presleme Süresi:	Tam Kuruma 5 - 10 dk.
Açıkta Kalma:	5 dakika	Ambalaj:	30 KG / IBC

LIGASIN PPR 255 MÜCELLİT TUTKALI

Tam otomatik seri makinelerde kağıdı kağıda yapıştırmak için kullanılan kulak yapıştırma tutkalları. Ürün seri makinelerde kullanıma uygun viskozite, hızlı kuruma ve her türlü kağıda yüksek mukavemette yapışma gücüne sahiptir.

Vizkozite:	80000 - 100000	Ortam ve Malzeme Isısı:	8°C üstünde uygulama
Katı Oranı:	52 ± 1	Presleme Süresi:	Tam Kuruma 5 - 10 dk.
Açıkta Kalma:	5 dakika	Ambalaj:	30 KG / IBC



LIGASIN PPR 275 ŞEFFAF KAĞIT TUTKALI

Tam otomatik seri makinelerde kağıdı kağıda yapıştırmak için kullanılan kulak yapıştırma tutkalları. Ürün seri makinelerde kullanıma uygun viskozite, hızlı kuruma ve her türlü kağıda yüksek mukavemette yapışma gücüne sahiptir.

Vizkozite:	3500 - 5000	Ortam ve Malzeme Isısı:	8°C üstünde uygulama
Katı Oranı:	39 ± 1	Presleme Süresi:	Tam Kuruma 5 - 10 dk.
Açıkta Kalma:	5 dakika	Ambalaj:	30 KG / IBC

LIGASIN PPR 275 PLUS ŞEFFAF KAĞIT TUTKALI

Tam otomatik seri makinelerde kağıdı kağıda yapıştırmak için kullanılan kulak yapıştırma tutkalları. Ürün seri makinelerde kullanıma uygun viskozite, hızlı kuruma ve her türlü kağıda yüksek mukavemette yapışma gücüne sahiptir.

Vizkozite:	1500 - 4000	Ortam ve Malzeme Isısı:	8°C üstünde uygulama
Katı Oranı:	28 ± 1	Presleme Süresi:	Tam Kuruma 5 - 10 dk.
Açıkta Kalma:	5 dakika	Ambalaj:	30 KG / IBC



KAĞIT AMBALAJ TUTKALLARI



LIGASIN PPR 252 ŞEFFAF KAĞIT TUTKALI

Yarı otomatik makinelerde ve manuel sistemlerde kağıdı kağıda yapıştırmak için kullanılan kulak yapıştırma tutkalı. Uygun viskozite, hızlı kuruma ve her türlü kağıda yüksek mukavemette yapışma gücüne sahiptir.

Vizkozite:	2400-5000	Ortam ve Malzeme Isısı:	8°C üstünde uygulama
Katı Oranı:	47 ± 1	Presleme Süresi:	Tam Kuruma 5 - 10 dk.
Açıkta Kalma:	5 dakika	Ambalaj:	30 KG / IBC

LIGASIN PPR 252 PLUS ŞEFFAF KAĞIT TUTKALI

Yarı otomatik makinelerde ve manuel sistemlerde kağıdı kağıda yapıştırmak için kullanılan kulak yapıştırma tutkalı. Uygun viskozite, hızlı kuruma ve her türlü kağıda yüksek mukavemette yapışma gücüne sahiptir.

Vizkozite:	2500-4000	Ortam ve Malzeme Isısı:	8°C üstünde uygulama
Katı Oranı:	52± 1	Presleme Süresi:	Tam Kuruma 5 - 10 dk.
Açıkta Kalma:	5 dakika	Ambalaj:	30 KG / IBC



LIGASIN SLF 243 OTOMATİK SELEFON TUTKALI

Yarı otomatik makinelerde ve manuel sistemlerde kağıdı kağıda yapıştırmak için kullanılan kulak yapıştırma tutkalı. Uygun viskozite, hızlı kuruma ve her türlü kağıda yüksek mukavemette yapışma gücüne sahiptir. Otomatik makinelerde Selefon tutkalı olarak kullanılır.

Vizkozite:	40-200	Ortam ve Malzeme Isısı:	8°C üstünde uygulama
Katı Oranı:	43± 1	Presleme Süresi:	Tam Kuruma 5 - 10 dk.
Açıkta Kalma:	5 dakika	Ambalaj:	30 KG / IBC

LIGASIN SLF 248 MANUEL SELEFON TUTKALI

Yarı otomatik makinelerde ve manuel sistemlerde kağıdı kağıda yapıştırmak için kullanılan kulak yapıştırma tutkalı. Uygun viskozite, hızlı kuruma ve her türlü kağıda yüksek mukavemette yapışma gücüne sahiptir. Manuel makinelerde Selefon tutkalı olarak kullanılır.

Vizkozite:	150-300	Ortam ve Malzeme Isısı:	8°C üstünde uygulama
Katı Oranı:	43± 1	Presleme Süresi:	Tam Kuruma 5 - 10 dk.
Açıkta Kalma:	5 dakika	Ambalaj:	30 KG / IBC



KAĞIT AMBALAJ TUTKALLARI



LIGASIN SLF 253

SELEFON TUTKALI

Yarı otomatik makinelerde ve manuel sistemlerde kağıdı kağıda yapıştırmak için kullanılan kulak yapıştırma tutkalı. Uygun viskozite, hızlı kuruma ve her türlü kağıda yüksek mukavemette yapışma gücüne sahiptir.

Vizkozite:	150-300	Ortam ve Malzeme Isısı:	8°C üstünde uygulama
Katı Oranı:	53,5± 1	Presleme Süresi:	Tam Kuruma 5 - 10 dk.
Açıkta Kalma:	5 dakika	Ambalaj:	30 KG / IBC

LIGASIN PPR 300

ŞEFFAF KAĞIT TUTKALI

Tam otomatik seri makinelerde kağıdı kağıda yapıştırmak için kullanılan kulak yapıştırma tutkalı. Ürün seri makinelerde kullanıma uygun viskozite, hızlı kuruma ve her türlü kağıda yüksek mukavemette yapışma gücüne sahiptir.

Vizkozite:	1000 - 3000	Ortam ve Malzeme Isısı:	İlk Kuruma 6- 12 sn.
Katı Oranı:	56±1	Presleme Süresi:	Tam Kuruma 5 - 10 dk.
Açıkta Kalma:	5 dakika	Ambalaj:	30 KG / IBC



LIGASIN PPR 305

ŞEFFAF KAĞIT TUTKALI

Tam otomatik seri makinelerde kağıdı kağıda yapıştırmak için kullanılan kulak yapıştırma tutkalı. Ürün seri makinelerde kullanıma uygun viskozite, hızlı kuruma ve her türlü kağıda yüksek mukavemette yapışma gücüne sahiptir.

Vizkozite:	1000 - 3000	Ortam ve Malzeme Isısı:	İlk Kuruma 6- 12 sn.
Katı Oranı:	45±1	Presleme Süresi:	Tam Kuruma 5 - 10 dk.
Açıkta Kalma:	5 dakika	Ambalaj:	30 KG / IBC

LIGASIN PPR 310

ŞEFFAF KAĞIT TUTKALI

Tam otomatik seri makinelerde kağıdı kağıda yapıştırmak için kullanılan kulak yapıştırma tutkalı. Ürün seri makinelerde kullanıma uygun viskozite, hızlı kuruma ve her türlü kağıda yüksek mukavemette yapışma gücüne sahiptir.

Vizkozite:	4000 - 8000	Ortam ve Malzeme Isısı:	İlk Kuruma 8- 16 sn.
Katı Oranı:	55±1	Presleme Süresi:	Tam Kuruma 5 - 10 dk.
Açıkta Kalma:	5 dakika	Ambalaj:	30 KG / IBC



KAĞIT AMBALAJ TUTKALLARI



LIGASIN PPR 315

ŞEFFAF KAĞIT TUTKALI

Tam otomatik seri makinelerde kağıdı kağıda yapıştırmak için kullanılan kulak yapıştırma tutkalı. Ürün seri makinelerde kullanıma uygun viskozite, hızlı kuruma ve her türlü kağıda yüksek mukavemette yapışma gücüne sahiptir.

Viskozite:	4000 - 8000	Ortam ve Malzeme Isısı:	İlk Kuruma 8- 16 sn.
Katı Oranı:	45±1	Presleme Süresi:	Tam Kuruma 5 - 10 dk.
Açıkta Kalma:	5 dakika	Ambalaj:	30 KG / IBC

LIGASIN PPR 320

ŞEFFAF KAĞIT TUTKALI

Yarı otomatik makinelerde ve manuel sistemlerde kağıdı kağıda yapıştırmak için kullanılan kulak yapıştırma tutkalı. Uygun viskozite, hızlı kuruma ve her türlü kağıda yüksek mukavemette yapışma gücüne sahiptir.

Viskozite:	10000 - 15000	Ortam ve Malzeme Isısı:	İlk Kuruma 10 - 20 sn.
Katı Oranı:	53±1	Presleme Süresi:	Tam Kuruma 5 - 10 dk.
Açıkta Kalma:	5 dakika	Ambalaj:	30 KG / IBC



LIGASIN PPR 325

ŞEFFAF KAĞIT TUTKALI

Yarı otomatik makinelerde ve manuel sistemlerde kağıdı kağıda yapıştırmak için kullanılan kulak yapıştırma tutkalı. Uygun viskozite, hızlı kuruma ve her türlü kağıda yüksek mukavemette yapışma gücüne sahiptir.

Viskozite:	10000 - 15000	Ortam ve Malzeme Isısı:	İlk Kuruma 10 - 20 sn.
Katı Oranı:	45±1	Presleme Süresi:	Tam Kuruma 5 - 10 dk.
Açıkta Kalma:	5 dakika	Ambalaj:	30 KG / IBC

CAM/MERMER MOZAİK FİLE TUTKALLARI



LIGASIN ADS 350 PLUS MOZAİK FİLE TUTKALI

PVA bazlı D3 normunda otomatik makinelerde roller ile ve manuel sistemlerde kullanıma uygun, file üzerine mozaik yapıştırma tutkalları.

Vizkozite: 35000 - 40000 **Katı Oranı:** 55±1 **Ambalaj:** 25 KG - 30 KG / IBC

LIGASIN MFT 600 MOZAİK FİLE TUTKALI

PVA bazlı D3 normunda otomatik makinelerde roller ile ve manuel sistemlerde kullanıma uygun, file üzerine mozaik yapıştırma tutkalları.

Vizkozite: 15000 - 19000 **Katı Oranı:** 51 ± 1 **Ambalaj:** 30 KG / IBC



LIGASIN ADS 645 MOZAİK FİLE TUTKALI

PVA bazlı D3 normunda otomatik makinelerde roller ile ve manuel sistemlerde kullanıma uygun, file üzerine mozaik yapıştırma tutkalları.

Vizkozite: 8000 - 14000 **Katı Oranı:** 45±1 **Ambalaj:** 25 KG - 30 KG / IBC

LIGASIN ADS 650 MOZAİK FİLE TUTKALI

PVA bazlı D3 normunda otomatik makinelerde roller ile ve manuel sistemlerde kullanıma uygun, file üzerine mozaik yapıştırma tutkalları.

Vizkozite: 35000 - 45000 **Katı Oranı:** 50±1 **Ambalaj:** 25 KG - 30 KG / IBC



LIGASIN ADS 6500 MOZAİK FİLE TUTKALI

PVA bazlı D3 normunda otomatik makinelerde roller ile ve manuel sistemlerde kullanıma uygun, file üzerine mozaik yapıştırma tutkalları.

Vizkozite: 25000 - 40000 **Katı Oranı:** 50±1 **Ambalaj:** 25 KG - 30 KG / IBC

TEKSTİL LAMİNASYON TUTKALLARI



LIGASIN TX 2338 | ŞEFFAF TEKSTİL TUTKALI

Laminasyon Tutkalı Tekstil sanayinde her türlü kumaş, dantel, bez, sünger, kadife, vatka, mukavva, deri gibi benzer malzemelerin yapıştırma ve laminasyon işlerinde kullanılır

Vizkozite:	25000 - 40000	Görünüm	Likit Beyaz Tutkal / Kuruduktan sonra şeffaf
Katı Oranı:	40±1	Ambalaj:	25 KG - 30 KG / IBC

LIGASIN TX 2348 | ŞEFFAF TEKSTİL TUTKALI

Laminasyon Tutkalı Tekstil sanayinde her türlü kumaş, dantel, bez, sünger, kadife, vatka, mukavva, deri gibi benzer malzemelerin yapıştırma ve laminasyon işlerinde kullanılır

Vizkozite:	12000-20000	Görünüm	Likit Beyaz Tutkal / Kuruduktan sonra şeffaf
Katı Oranı:	48±1	Ambalaj:	25 KG - 30 KG / IBC



LIGASIN TX 2355 | ŞEFFAF TEKSTİL TUTKALI

Laminasyon Tutkalı Tekstil sanayinde her türlü kumaş, dantel, bez, sünger, kadife, vatka, mukavva, deri gibi benzer malzemelerin yapıştırma ve laminasyon işlerinde kullanılır

Vizkozite:	35000 - 40000	Görünüm	Likit Beyaz Tutkal / Kuruduktan sonra şeffaf
Katı Oranı:	53±1	Ambalaj:	25 KG - 30 KG / IBC



PROFESYONEL TUTKALLAR



LIGASIN VAK 500

Vinil akrilik kopolimer esaslı zor yüzeylere iyi yapışan su bazlı emülsiyon reçinedir. Mdf, sunta, tahta, betopan, alçıpan gibi emici yüzeylere pvc, plastik, metal kaplama vb. emici olmayan ve zor yapışan metaryalleri yapıştırmak için üretilmiş özel bir üründür. Hızlı kuruma, su dayanımı ve hızlı kenetlenme özelliklerine sahiptir.

Vizkozite:	25000-35000	Görünüm	Likit Beyaz Tutkal / Kuruduktan sonra şeffaf
Katı Oranı:	50±1	Ambalaj:	25 KG - 30 KG / IBC

LIGASIN VAK 800

Vinil akrilik esaslı, tutkal tarağı ve rulo ile uygulanabilen, uzun çalışma aralığı ve yüksek yapışma mukavemetine sahip, su bazlı PVC zemin yapıştırıcı.

Vizkozite:	1000 - 2000	Görünüm	Likit Beyaz Tutkal / Kuruduktan sonra şeffaf
Katı Oranı:	65±1	Ambalaj:	25 KG - 30 KG / IBC



LIGASIN VAK 810

Vinil akrilik esaslı, tutkal tarağı ve rulo ile uygulanabilen, uzun çalışma aralığı ve yüksek yapışma mukavemetine sahip, su bazlı PVC zemin yapıştırıcı.

Vizkozite:	15000 - 40000	Görünüm	Likit Beyaz Tutkal / Kuruduktan sonra şeffaf
Katı Oranı:	84±1	Ambalaj:	25 KG - 30 KG / IBC

LIGASIN VAK 820

Vinil akrilik kopolimer esaslı yapıştırıcı keçe ve sünger gibi emici yüzeye sahip malzemelerin kendi türünde malzemelere yapıştırılmasında ve duvar, metal, PVC gibi emici olmayan yüzeylere yapıştırma uygulamalarında kullanılır.

Vizkozite:	80000 - 100000	Görünüm	Likit Beyaz Tutkal / Kuruduktan sonra şeffaf
Katı Oranı:	83±1	Ambalaj:	25 KG - 30 KG / IBC



SEKTÖRE ÖZEL

İNOVATİF ÇÖZÜMLER





ASAL BOYA KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras
Bulvarı No:18 Tuzla-İstanbul

TELEFON: +90 (216) 593 23 50 - 51

E-POSTA: info@ligasin.com.tr

FAKS: +90 (216) 593 23 52



ligasin.com.tr